



武汉非凡士建材有限公司  
地址：武汉高新技术开发区当代国际花园 6 号  
电话：027-87676991 传真：027-87676899

## 2215 固化剂产品说明书

### 产品简介

2215 是一款脂环胺改性固化剂，该固化剂颜色浅，可使用时间长，固化物耐水性、耐酸碱性、韧性优良，耐冲击，表面不白桦，高光泽。

### 技术指标

外观	水白色液体
胺值 / mgKOH/g	300±30
粘度 / mpas (25℃)	150~250
固化硬度 / ShoreD	80~85
活泼氢当量	98
建议配比 / E-51	100:50
建议配比/E-20	100:20
凝胶时间 / min (25℃)	50~70 (与 E-51 树脂总量 100 克)

### 应用范围

环氧地坪砂浆、石材浇注，胶黏剂，饰品胶，电子灌封胶等

### 贮藏

密封在原装容器内，置于通风、阴凉处保存，避免火源，保存期一年

### 包装

20 公斤、200 公斤铁桶包装（净重）

### 备注

该数据在特定条件被证明是正确的，但本公司对所有数据并不承诺及承担任何法律责任，请贵司使用前先进行测试以确保适合贵司配方体系后方可大批量使用。该产品应密闭避光保存，长久放置颜色会有变深，属于正常现象。